

AIPlant Tiltbed

TECHNISCHE INFORMATION

| LADEFLÄCHE INNENLÄNGE m | 3,10 | | | | | 3,70 | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| LADEVOLUMEN | | | | | | | | | |
| Zulässiges Gesamtgewicht kg | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.500 | 3.500 | 2.700 | 2.700 | 3.500 | 3.500 |
| Maximale Zuladung kg | 2.100 | 2.070 | 2.022 | 2.789 | 2.740 | 2.033 | 1.992 | 2.751 | 2.710 |
| ABMESSUNGEN | | | | | | | | | |
| Ladefläche Innenbreite m | 1,30 | 1,60 | 1,85 | 1,60 | 1,85 | 1,60 | 1,85 | 1,60 | 1,85 |
| Gesamtbreite m | 1,82 | 2,12 | 2,33 | 2,12 | 2,37 | 2,12 | 2,33 | 2,12 | 2,37 |
| Gesamtlänge m | 4,81 | 4,76 | 4,81 | 4,80 | 4,80 | 5,43 | 5,43 | 5,43 | 5,43 |
| Ladefläche Höhe m | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,39 |
| Ladewinkel | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 14° | 14° | 13° | 13° |
| FAHRWERK UND LADUNGSSICHERUNG | | | | | | | | | |
| Achsen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Radgröße | 13" (165 6pr) | 13" (165 6pr) | 13" (165 6pr) | 13" (195/50) | 13" (195/50) | 13" (165 6pr) | 13" (165 6pr) | 13" (195/50) | 13" (195/50) |
| Ersatzrad | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Radsperrbalken für Bagger | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Verzurrpunkte | 16 Punkte | 16 Punkte | 16 Punkte | 16 Punkte | 16 Punkte | 16 Punkte | 16 Punkte | 16 Punkte | 16 Punkte |
| Radspanngurte x 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kupplungskopf (Stahlguss) + integriertes Hochsicherheitsschloss | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40mm Zugöse | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LADEFLÄCHE UND BELADUNGSART | | | | | | | | | |
| Verstärkte Ladefläche – hochbelastbar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aluminiumladefläche | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Verstellbare Lochstahl-Rampen (an Rohrgelenk) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alu-Schienenrampe mit Stahlgitter-Mittelsteg + Gasfederung | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SEITEN | | | | | | | | | |
| Stahlgitteraufsatz 0,80m (abnehmbar) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ABLAGE | | | | | | | | | |
| Baggerschaufelablage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PRODUKTE | | | | | | | | | |
| Bestellnummer | 541-1110 | 541-1120 | 541-1130 | 541-1310 | 541-1320 | 541-2110 | 541-2120 | 541-2310 | 541-2320 |

● Serie ○ Optional gegen Aufpreis erhältlich. — Nicht verfügbar

A.+R.Weber GmbH, Fahrzeugtechnik, Frauenfelderstrasse 27, CH-8514 Bissegg info@brianjamestrailers.ch www.brianjamestrailers.ch. Tel +41 71 650 02 53

Irrtum und Druckfehler vorbehalten.